

MODELLO

UD516D

Tipo 3004-16

DIMENSIONE CESTO

500 x 500

mm

POTENZA MAX

6.7 kW

400V 3N~ / 50Hz

PROTEZIONE

IPX4

CE / EAC

INFORMAZIONI GENERALI E COSTRUTTIVE

Produttore	Smeg S.p.A. (Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla, RE - Italy)
Tipologia Apparecchiatura	Lavastoviglie / Lavabicchieri professionale monoblocco sottobanco
Costruzione	Acciaio Inox AISI 304 a doppia parete isolata
Interfaccia Utente	Pannello di controllo elettronico con display digitale soft-touch
Sistema di Lavaggio	Bracci giranti superiori e inferiori d'incorporato in acciaio inox

SPECIFICHE ELETTRICHE E COLLEGAMENTI MULTI-TENSIONE

CONFIGURAZIONE ELETTRICA	TENSIONE / FREQUENZA	ASSORBIMENTO	POTENZA TOTALE
Opzione A DEFAULT	400 V 3N~ / 50 Hz	12 A	6,7 kW
Opzione B	230 V 3~ / 50 Hz	19 A	6,7 kW
Opzione C	230 V ~ / 50 Hz	12 A	2,7 kW
Opzione D	230 V ~ / 50 Hz	16 A	3,7 kW
Opzione E	230 V ~ / 50 Hz	21 A	4,7 kW

POTENZE COMPONENTI E SPECIFICHE IDRAULICHE

Potenza Resistenza Boiler	6,0 kW	Pressione Alimentazione Acqua	100 - 500 kPa (1,0 - 5,0 bar)
Potenza Resistenza Vasca	2,0 kW	Temperatura Acqua Alimentazione	8 °C min — 60 °C max
Pompa di Lavaggio	0,7 kW	Grado di Protezione IP	IPX4
Pompa di Risciacquo	0,2 kW	Certificazioni di Sicurezza	CE, EAC

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI

Prestazioni e Sistema di Lavaggio

- Sistema di risciacquo garantito con pompa di aumento pressione integrata (0.2 kW).
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox coordinati e sovrapposti.
- Vasca stampata ad angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Filtro vasca integrale in acciaio inox ad estrazione rapida.
- Microinterruttore di sicurezza sulla porta per blocco ciclo in apertura.

Elettronica e Sicurezza

- Pannello elettronico con selezione programmi di lavaggio differenziati.
- Visualizzazione digitale delle temperature di vasca e boiler.
- Sistema Thermostop per garantire la corretta temperatura di risciacquo.
- Autodiagnosi anomalie ed allarmi a display.
- Ciclo di scarico e autopulizia automatica a fine giornata.

Note Tecniche: I dati riportati sono stati rilevati direttamente dalla targa identificativa dell'apparecchio (Mod. UD516D - Type 3004-16 - S/N 71213 0010 1). L'allacciamento elettrico predefinito di fabbrica è impostato a 400V 3N~ 50Hz (6.7 kW). Eventuali modifiche per funzionamento monofase o trifase 230V devono essere eseguite da personale qualificato seguendo gli schemi tecnici Smeg.